



DESCRIPCION

PISOS

Piso: Terciado de 18 a 31 mm

Revestimiento: Linóleo alta densidad de 1,5 mm de espesor.

MUROS

Exterior: Estructura de acero, forrada en planchas de fierro ondulado de 2,0 mm de espesor con tratamiento anticorrosivo.

Interior: Plancha de internit 4 mm

Aislación térmica: Poliestireno expandido de 40 mm densidad 10 kg/m

TECHO

Parrilla de cielo en metalcom.

Barrera de vapor: Recubrimiento de polietileno de 0,10 mm con traslapes

Revestimiento: Plancha de internit 12,5 mm de espesor, RH en zonas húmedas y ST en zonas secas.

PUERTA

Una puerta compuesta por destaje del vano del contenedor de 0,8 x 2 m, revestida interiormente por fibrocemento de alta resistencia. Cerradura Scanavini 4184 (Sujeto a disponibilidad).

VENTANAS

Ventanas correderas de aluminio anodizado, 2 hojas 50 x 50 control visual de vidrio.

BAÑOS

Lavamanos: Chelsea Fanalosa blanco o similar. Pedestal largo Fanalosa, modelo Chelsea o similar.

Duchas: Módulos de fibra de vidrio de 2000 x 800 x 800 mm con piso corrugado y descarga central.

Red agua fría en PPR termo fusionado e=3 mm, según proyecto sanitario.

Red de alcantarillado en PVC sanitario 110 m, según proyecto sanitario.

USOS

Sala de cambio.

Camarín.

Baño masivo

EQUIPAMIENTO

Equipos Duchas (8 unidades).

Equipos Lavamanos (2 unidades).

Equipos Urinarios (2 unidades).

Calefons (2 unidades).

